

ANTIDESLIZANTES

Sistema Antideslizante de uso general, para áreas críticas que puedan generar accidentes por resbalones o caídas, sitios que se deben adaptar para brindar confianza y seguridad al caminar. Aplicado para superficies planas e irregulares, en espacios internos o expuestos a intemperie que demandan alto tráfico peatonal en sectores Industriales, Institucionales, comerciales, empresariales, residenciales y demás; Estructurado por partículas abrasivas en carburo de silicio, fusionadas a resinas epóxicas que brindan una fuerte adherencia y resistencia al tráfico. Textura granulada que permite diseñar cualquier forma y dimensión posibles de acuerdo a cada requerimiento. Producto confiable, No tóxico, No inflamable, No corrosivo, No genera malos olores, resistente a la humedad y productos químicos, se puede instalar en cualquier tipo de piso o superficie sólida.

Su uso general con **guía fotoluminiscente**, proporciona una carga de 8 horas en la oscuridad y se puede adecuar a escaleras rampas, pasillos, zonas de producción, áreas de evacuación, en general. Este tipo de sistema antideslizante es requerido por entes de control de seguridad, para contrarrestar accidentes al transitar o al momento de activar los protocolos de emergencia de cualquier establecimiento, instituciones educativas, hospitales, zonas de evacuación, zonas preferenciales de discapacitados y tercera edad, centros comerciales, cocinas, zonas de recreación, maquinarias, entre otros.

CARACTERISTICAS

PRODUCTO	Antideslizante Mineral, superficie abrasiva, fundido a superficie	
MATERIAL	Gránulo Carburo de silicio, resinas epóxicas, fotoluminiscente	
REFERENCIA	USO GENERAL color negro	USO GENERAL con fotoluminiscente
GRADO DE TRAFICO	Peatonal pesado	Peatonal pesado
DIMENSIONES	Requeridas	Requeridas
ESPESOR	3.0 mm	3.0 mm
CONDICIONES DE TEMPERATURA	-10°C mínimo y +62°C máximo	-10°C mínimo y +62°C máximo
RESISTENCIA QUIM.	Agua, detergente, hidroxido de sodio, alcohol isopropílico, solventes	

MODO DE INSTALACION

- ✓ Limpie muy bien la superficie a instalar con un paño seco, retire el polvo, humedad y partículas extrañas en la superficie, utilice alcohol o desengrasante. En algunos casos se debe pulir el piso.
- ✓ Señale cuál es el diseño o forma de instalación requerido (medidas).
- ✓ Moldee con cinta de enmascarar y deje el espacio libre de la superficie para fundir el mineral.
- ✓ Aplique la resina epóxica de manera uniforme y abundante con una brocha sobre la superficie.
- ✓ 5 minutos después, distribuya abundantemente el gránulo mineral sobre la resina epóxica; por su peso y gravedad el gránulo se incrustará en la capa epoxica, luego espere 15 minutos.
- ✓ Barra y retire los gránulos sobrantes que no se incrustaron y desprenda la cinta de enmascarar.
- ✓ Luego de limpiar bien la superficie, debe suspender el tráfico peatonal por 3 horas para que la resina endurezca y de firmeza a los gránulos con la estructura que se diseñó.

MANTENIMIENTO

- ✓ Limpie el antideslizante con un cepillo para retirar polvo y mugre incrustada.
- ✓ Aplique agua, detergente neutro y frote con un cepillo, luego enjuague.
- ✓ Palpe el antideslizante con un paño seco para el secado.
- ✓ Repita este procedimiento cada que el antideslizantes este muy sucio.
- ✓ No lo limpie con traperos; esto hace que se peguen motas y de mal aspecto.

¡¡¡ IMPORTANTE!! CAUSALES DE DETERIORO INMEDIATO.

- ✓ Instalar sobre superficies inestables puede fracturar el antideslizante.
- ✓ Si la superficie es muy lisa y no se pule al instalar, daría poca adherencia.
- ✓ Golpear o deslizar objetos muy pesado puede romperlos.
- ✓ Patinar la llanta de un vehículo, puede desprender el antideslizante.



APLICACIONES

Centros Comerciales
Centrales de Transporte
Entidades Gubernamentales
Entidades Bancarias
Sector Salud
Sector Industrial
Sector Comercial
Sector Hotelero
Instituciones Educativas
Protección Adulto Mayor
Protección Discapacitados
Zonas de Recreación
Cocinas
Frigoríficos
Sauna

